



WAND- UND BODENGESTALTUNG

NSTF Naturstein-Teppich Feste Wand



EIGENSCHAFTEN

- lösemittelfrei

ANWENDUNGEN

- verbessert die Haftung von quick-mix Naturstein-Teppich an Wandbereichen
- Anwendung immer in Verbindung mit quick-mix NSTW Naturstein-Teppich Wandbinder
- im Wandbereich
- für innen und außen

VERARBEITUNG

Den Inhalt entsprechend des Bedarfs in den Eimer mit quick-mix Naturstein-Teppich mit langsam laufendem Rührgerät gleichmäßig vermischen. Danach quick-mix Naturstein-Teppich Wandbinder hinzufügen und erneut vermischen.

Die verarbeitbare Zeit beträgt ca. 60 Minuten.

VERBRAUCH

Verbrauch: 100 ml auf ca. 20 kg quick-mix Naturstein-Teppich

LAGERUNG

Kühl, frostfrei und trocken im werksverschlossenen Originalgebinde lagern.

LIEFERFORM

- 100 ml/Flasche

ENTSORGUNG

Die restentleerte Verpackung kann durch den Grünen Punkt über das Duale System Deutschland entsorgt werden.

HINWEIS

Die beim Umgang mit chemischen Erzeugnissen üblichen Hygiene- und Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten. Geeignete Arbeitsschutzkleidung tragen.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

22.12.2022

NOTFALLNUMMER: +49 551 19 240

quick-mix ist eine Marke von Sievert
Sievert Baustoffe SE & Co. KG
Mühlenschweg 6 • 49090 Osnabrück • Tel. +49 541 601-01 • Fax +49 541 601-853 • info@quick-mix.de • www.quick-mix.de